

Transpaleteira elétrica de 1.5-2.0 T (íon-lítio)



As Transpaleteiras elétricas com bateria de lítio são equipamentos utilizados para o transporte de cargas em ambientes industriais, como depósitos, armazéns e centros de distribuição. Nosso equipamento é capaz de suportar cargas de até 2,0 toneladas.

São ideais para movimentação de paletes em corredores estreitos e áreas de difícil acesso.

Principais Características

- A alavanca de controle inteligente multifuncional inclui acelerador, botão de segurança de reversão, alavanca de liberação de abaixamento e indicador de energia, também tem a função de alternar o modo para dirigir quando a alavanca está em um status vertical.
- O empilhador com um design integral de interruptor de chave, bem como o botão de desligamento de emergência que pode proteger o sistema elétrico, economizar energia elétrica e garantir a segurança quando não estiver funcionando.
- O empilhador equipado com controlador Curtis de alto desempenho e motor de acionamento, a roda de poliuretano com alta qualidade e durável em uso. O layout científico e razoável garante um excelente desempenho e conveniência na manutenção.
- Aço de alta qualidade com design reforçado do chassi garante durabilidade e segurança durante a operação de elevação alta.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- Para assegurar o funcionamento impecável de seu equipamento, recomendamos limpar periodicamente o exterior de seu equipamento, buscando sempre por qualquer sinal de dano.
- Pelo menos uma vez ao dia é necessário realizar a movimentação hidráulica do equipamento: direção, inclinação, deslocador e elevação.
- Não deve deixar a bateria do seu equipamento elétrico baixar a menos de 30%. Isso ajudará a manter a vida útil da sua máquina.
- Recomendamos realizar as manutenções preventivas a cada 500 horas ou a cada 3 meses.

Especificação técnica

Modelo:	EPT 20L
Capacidade de carga:	2000 kg
Capacidade de elevação:	195 mm
Locomoção:	Elétrica/baterias de lítio
Tensão da Bateria:	24V/40 Ah
Freio:	Regenerativo Eletromagnético
Rodas:	Duplas, Poliuretano
Raio de giro:	1,4 m
Centro de carga:	600 m

COMANDO DO MANÍPULO



Referência	Função
1	Borboletas Frente e Ré
2	Botão Antiesmagamento (Homem Morto)
3	Modo Tartaruga, reduz a velocidade da paleteira
4	Chave Liga e Desliga
5	Marcador da Bateria

COMANDO DO MANÍPULO



Referência	Função
1	Botão de elevação(sobe e desce)
2	Buzina