



Chave de impacto pneumática 3/4” CHICAGO PNEUMATIC CP-8072

Indicado para:

Instalações médias com porca e parafuso.
Muito eficiente tanto para parafusar como para desparafusar porcas e parafusos.

Dica:

Para serviços de parafusamento com torque final estabelecido utilize em conjunto com torquímetro estalo ou preferencialmente chaves de torque.

Atenção:

É essencial que as instalações de ar comprimido disponibilizem ar seco e puro, com pressão apropriada especificada, devendo ser usado manômetro de linha com lubrificador, que deve ser instalado em uma saída de ar exclusiva para a ferramenta. Trabalhar com pressão baixa a ferramenta não funcionará corretamente ou não atingirá a potência máxima informada, trabalhar com a pressão muito acima do recomendado danificará a ferramenta ou reduzirá drasticamente a vida útil da mesma.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

ENCAIXE QUADRADO	3/4”
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	6.500 R.P.M.
Ø MÁXIMO DE PARAFUSO	M24
TORQUE MÁXIMO	1.600 NM
TORQUE RECOMENDADO	135-1.300 NM

ENTRADA	1/4" NPT
MANGUEIRA RECOMENDADA	10MM
CONSUMO DE AR	17 L/S
PESO	5,1 KG
DIMENSÕES	230 x 95 x 230 MM

