



Chave de impacto pneumática 1 ½” INGERSOLL RAND 3955B2Ti

Indicado para:

Instalações pesadas com porca e parafuso.

Muito eficiente tanto para parafusar como para desparafusar porcas e parafusos.

Dica:

Para serviços de parafusamento com torque final estabelecido utilize em conjunto com torquímetro estalo ou preferencialmente chaves de torque.

Atenção:

É essencial que as instalações de ar comprimido disponibilizem ar seco e puro, com pressão apropriada especificada, devendo ser usado manômetro de linha com lubrificador, que deve ser instalado em uma saída de ar exclusiva para a ferramenta. Trabalhar com pressão baixa a ferramenta não funcionará corretamente ou não atingirá a potência máxima informada, trabalhar com a pressão muito acima do recomendado danificará a ferramenta ou reduzirá drasticamente a vida útil da mesma.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

ENCAIXE QUADRADO	1 ½”
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	2.750 R.P.M.
IMPACTOS	700 I.P.M.
Ø MÁXIMO DE PARAFUSO	M42
TORQUE MÁXIMO	6.679 NM
TORQUE RECOMENDADO	2.169 A 5.287 NM
ENTRADA	½” NPT
MANGUEIRA RECOMENDADA	¾”

CONSUMO DE AR

80 CFM

PESO

15,88 KG

DIMENSÕES

220 x 140 x 420 MM

ACESSÓRIOS

PUNHO AUXILIAR

Fonte: <https://www.ingersollrandproducts.com/en-us/power-tools/products/impacttools/titanium-series.html>

