



Chave de impacto pneumática 1” CHICAGO PNEUMATIC CP-6910-P24

Indicado para:

*Instalações pesadas com porca e parafuso.
Muito eficiente tanto para parafusar como para desparafusar porcas e parafusos.*

Dica:

Para serviços de parafusamento com torque final estabelecido utilize em conjunto com torquímetro estalo ou preferencialmente chaves de torque.

Atenção:

É essencial que as instalações de ar comprimido disponibilizem ar seco e puro, com pressão apropriada especificada, devendo ser usado manômetro de linha com lubrificador, que deve ser instalado em uma saída de ar exclusiva para a ferramenta. Trabalhar com pressão baixa a ferramenta não funcionará corretamente ou não atingirá a potência máxima informada, trabalhar com a pressão muito acima do recomendado danificará a ferramenta ou reduzirá drasticamente a vida útil da mesma.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

ENCAIXE QUADRADO

1”

Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)

5.000 R.P.M.

Ø MÁXIMO DE PARAFUSO

M30

TORQUE RECOMENDADO	500-2.100 Nm
SOPROS POR MINUTO	650
ENTRADA	1/2" NPT
MANGUEIRA RECOMENDADA	1/2"
CONSUMO DE AR	19 L/S
PESO	10,2 KG
DIMENSÕES	270 x 110 x 290 MM

Fonte: <https://www.cp.com/pt-br/tools/products/impactwrenches/cp6910-p24>

