



Chave de impacto pneumática 1” CHICAGO PNEUMATIC CP-893

Indicado para:

*Instalações pesadas com porca e parafuso.
Muito eficiente tanto para parafusar como para desparafusar porcas e parafusos.*

Dica:

Para serviços de parafusamento com torque final estabelecido utilize em conjunto com torquímetro estalo ou preferencialmente chaves de torque.

Atenção:

É essencial que as instalações de ar comprimido disponibilizem ar seco e puro, com pressão apropriada especificada, devendo ser usado manômetro de linha com lubrificador, que deve ser instalado em uma saída de ar exclusiva para a ferramenta. Trabalhar com pressão baixa a ferramenta não funcionará corretamente ou não atingirá a potência máxima informada, trabalhar com a pressão muito acima do recomendado danificará a ferramenta ou reduzirá drasticamente a vida útil da mesma.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

ENCAIXE QUADRADO	1”
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	4.400 R.P.M.
Ø MÁXIMO DE PARAFUSO	M27
TORQUE RECOMENDADO	963-1.898 NM
ENTRADA	1/2” NPT

MANGUEIRA RECOMENDADA	19MM
CONSUMO DE AR	10,3 PCM
PESO	10,5 KG
DIMENSÕES	270 x 110 x 290 MM

