



## Chave de impacto à bateria 3/4” 1050 Nm BOSCH GDS 18-1050 H PROFESSIONAL

### Indicado para:

Instalações de médio porte com porca e parafuso.  
Muito eficiente tanto para parafusar como para desparafusar porcas e parafusos.

### Dica:

Para serviços de parafusamento com torque final estabelecido utilize em conjunto com torquímetro estalo ou dê preferência às Chaves de torque que possuem melhor performance para um serviço mais rápido e eficiente.

### DADOS TÉCNICOS:

#### RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

BATERIA	<b>18 VOLTS</b>
TEMPERATURA AMBIENTE ADMISSÍVEL DURANTE FUNCIONAMENTO	<b>-20° A 50°C</b>
TEMPERATURA AMBIENTE RECOMENDADA AO CARREGAR	<b>0° A 35°C</b>
TORQUE MÁXIMO	<b>1.050Nm</b>
TORQUE DE ARRANQUE (MÁXIMO)	<b>1.700Nm</b>
DIÂMETRO DE PARAFUSO PADRÃO RECOMENDADO	<b>M10 – M24</b>
FAIXA DE TORQUE	<b>1º NÍVEL – 0/350NM 2º NÍVEL – 0/750NM 3º NÍVEL – 0/1050NM</b>
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	<b>1º NÍVEL 0-800 R.P.M. 2º NÍVEL 0-1.200 R.P.M. 3º NÍVEL 0-1.750 R.P.M.</b>
Nº DE IMPACTOS POR MINUTO	<b>1º NÍVEL 0-1.600 2º NÍVEL 0-2.400 3º NÍVEL 0-2.600</b>
INTERRUPTOR	<b>CONTINUO SEM TRAVA, COM REVERSÃO</b>

PESO SEM BATERIA	<b>3,2KG</b>
PESO COM BATERIA	<b>4,2KG</b>
DIMENSÕES	<b>222 x 86 x 240 MM</b>
ENCAIXE PORTA ACESSÓRIO	<b>ENCAIXE EXTERNO QUADRADO 3/4"</b>
ACESSÓRIOS	<b>BATERIA, CARREGADOR, MALETA PLÁSTICA</b>

Fonte: <https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/gds-18v-1050-h-06019J85E1>

