



Serra circular de mesa a bateria

Bosch GTS 18v-216

(3 601 M44 0K0)

Indicado para:

Destina-se a realizar cortes longitudinais e transversais, como aparelho standard, em percurso de corte reto em madeira dura e macia, assim como em placas de aglomerado e de fibra. São possíveis ângulos de meia-esquadria horizontais de -30° a $+30^{\circ}$, assim como ângulos de meia-esquadria verticais de 0° a 45° .

Dica:

É possível o cortar chapas de alumínio e plástico, desde que sejam usados discos de serra adequados.

Atenção:

Sistema Soft Start, partidas suaves.

Restart Protection, evita arranque automático após falha na corrente elétrica, mas fique atento o equipamento somente irá religar após total desligamento e ligação consciente.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

BATERIA	18V 8AH PROCORE
TEMPERATURA DE TRABALHO	0° A 50°C
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	4.500 R.P.M.
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE	70MM
CAPACIDADE MÁX. DE CORTE À DIREITA	635MM
DIÂMETRO DO DISCO DE SERRA	216MM
DIÂMETRO DO FURO DO DISCO	30MM
ESPESSURA DA LÂMINA MESTRE	<1,5MM
MÍN. ESPESSURA/TORÇÃO DOS DENTES	>1,7MM
PESO	21,6 KG
DIÂMETRO DO ORIFÍCIO	30MM
DIMENSÕES (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)	658 x 322 x 553MM
DIMENSÕES DA MESA	658 x 553MM
ACESSÓRIOS	ESCALA PARA DISTÂNCIA ENTRE A DE SERRA E A GUIA PARALELA, GUIA ANGULAR, COBERTURA DE PROTEÇÃO, GUIA PARALELA, PAU PARA EMPURRAR, INSERTO DE MESA, BATERIA, CARREGADOR

Fonte: <https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/qts-18v-216-0601B440K0>