



CHAVE DE TORQUE HIDRAULICA 1" 1.651-4.379Nm

ATLAS COPCO RT-03

Indicado para:

Torqueamento de parafusos e porcas com precisão de +/- 3% de torque final, com auxílio de soquetes de impacto encaixe 1". Alta produtividade para conferência de apertos finais.

Dica:

Para uma maior agilidade no trabalho é recomendável utilizar chaves de impacto para apertar os parafusos/porcas e posteriormente utilizar a chave de torque para finalizar o aperto com o torque final pré-determinado.

Atenção:

Para serviços de desapertos utilizar chaves de impacto.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-------------------------------|---|
| FAIXA DE TORQUE | 351 A 4.579 Nm |
| ENCAIXE QUADRADO PARA SOQUETE | 1" |
| PRECISÃO DE SAÍDA | + OU 3% |
| REPETIBILIDADE | 100% |
| CICLO DE TRABALHO | 100% |
| PESO | 3,9 KG |
| DIMENSÕES | 237MM X 155MM X 120 MM |
| ACESSÓRIOS | CONECTOR ENGATE RÁPIDO (MACHO) CONECTOR ENGATE RÁPIDO (FÊMEA) |
| OBSERVAÇÃO | INSTRUMENTO FORNECIDO COM CERTIFICADO DE AFERIÇÃO |
| Fonte: | https://www.atlascopco.com/pt-br/itba/products/bolt-tightening-solutions/bolt-tensioning/pumps-ancillaries/square-drive-rt-05-sku8434201009 |