

SUORTE ELETROMAGNÉTICO COM FRESADORA ATÉ 50MM ELÉTRICA 220V GBM 50-2 PROFESSIONAL BROCA DE COROA MAGNÉTICA



Utilização adequada:

A ferramenta elétrica destina-se a furar materiais magnetizáveis (p. ex. aço). A ferramenta elétrica pode ser utilizada na horizontal, na vertical e acima do nível da cabeça. Assegure-se de que a superfície de aperto da peça a ser trabalhada é plana, corresponde pelo menos à superfície básica da ferramenta elétrica e é composta por um material magnetizável e limpo com uma espessura mínima de 20 mm.

Atenção:

Jamais deve ser utilizado brocas rebaixadas, alto risco de acidente e danificação do mandril.

Para trabalho na vertical ou sobre cabeça utilizar cintas de segurança para segurar a máquina em caso de picos de energia.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA	1200 W
TENSÃO, ELÉTRICA	220-220 V
SUORTE DE BITS	MT 2 - DIN 228
Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO, 1ª VELOCIDADE	50 - 250 R.P.M.
Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO, 2ª VELOCIDADE	100 - 510 R.P.M.
PESO	14,7 KG
MANDRIL DE ENCAIXE DO VEIO DA BROCA	MT 2 - DIN 228
FAIXA DE PERFURAÇÃO	
DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO EM AÇO	50 MM