



## Martelo perfurador rompedor 4KG elétrico 220v Bosch GBH 4-32 DFR Professional

### Indicado para:

Remoção de revestimentos como cerâmicas, porcelanatos, laminados;  
Furos médios leves e instalação de parafusos e barras roscadas médias.

### Atenção:

Para serviços de cisalhamento utilizar os martelos acima de 5kg.

### DADOS TÉCNICOS:

#### RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO	<b>220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO)</b>
POTÊNCIA	<b>900 WATTS</b>
CORRENTE	<b>4,09 AMPERES</b>
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	<b>MONOFÁSICA/BIFÁSICA 220 VOLTS 60 HZ</b>
GERADOR RECOMENDADO	<b>1,5 KVA (MÍNIMO)</b>
ENERGIA DE IMPACTO	<b>4,2 JOULES</b>
NÚMERO MÁXIMO DE IMPACTOS	<b>0-3600 I.P.M.</b>
NÚMERO DE ROTAÇÕES NOMINAIS	<b>0-800 RPM</b>
Ø MÁX. DE PERFURAÇÃO	<b>CONCRETO 6-32MM, MADEIRA 32MM, METAL 13MM</b>
<b>PERFURAÇÃO COM PERCUSSÃO EM CONCRETO</b>	
VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÕES EM AH	<b>12 m/s<sup>2</sup></b>
INCERTEZA K	<b>1.5 m/s<sup>2</sup></b>
<b>CINZELAMENTO</b>	

VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÕES EM AH	<b>9 m/s<sup>2</sup></b>
INCERTEZA K	<b>1.5 m/s<sup>2</sup></b>
PESO	<b>4,7 KG</b>
DIMENSÕES	<b>400 x 226 x 90MM</b>
ENCAIXE PARA ACESSÓRIO	<b>SDS-PLUS</b>
ACESSÓRIOS	<b>PUNHO, PONTEIRA, TALHADEIRA</b>
OBSERVAÇÃO	<b>FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA USO DE ATERRAMENTO</b>

Fonte:

<http://www.bosch-professional.com/br/pt/rotary-hammer-with-sds-plus-gbh-4-32-dfr-131445-06113321e0.html>

