



## Talha alavanca 0,75 toneladas x 1,5 metros de elevação BERG STEEL

### Indicado para:

Operações de movimentação de carga em curtas distâncias como alinhamento ou junção de peças, elevação e sustentação de máquinas para sua pintura ou manutenção, trabalho em altura e em locais de difícil acesso, permitindo sua utilização em diversos ângulos de trabalho.

### Atenção:

Nunca apoie a carga na ponta do gancho, alto risco de acidente e danificação do equipamento.

As travas de segurança devem estar livres apoiadas na ponta do gancho a fim de garantir uma operação segura.

### DADOS TÉCNICOS:

#### RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

CARGA NOMINAL	<b>750 KG</b>
ELEVAÇÃO PADRÃO	<b>1500MM</b>
CORRENTE DE ELOS	<b>6MM COM UM RAMAL</b>
REDUÇÃO DE ESFORÇO	<b>45:1</b>
ESFORÇO NECESSÁRIO PARA ATINGIR CARGA MÁXIMA	<b>19 KG</b>
ABERTURA MÁXIMA DO GANCHO	<b>26MM</b>
PESO	<b>6,2 KG</b>
ALTURA RECOLHIDA	<b>280MM</b>
LARGURA	<b>130 x 136MM</b>
NORMA FABRICAÇÃO	<b>NBR 16.324</b>

Fonte: [http://www.bergsteel.com.br/index.php?pagina=produtos&id\\_pro=22](http://www.bergsteel.com.br/index.php?pagina=produtos&id_pro=22)

