



## Talha alavanca 6 toneladas x 3 metros de elevação YALE 653B

### Indicado para:

Operações de movimentação de carga em curtas distâncias como alinhamento ou junção de peças, elevação e sustentação de máquinas para sua pintura ou manutenção, trabalho em altura e em locais de difícil acesso, permitindo sua utilização em diversos ângulos de trabalho.

### Atenção:

Nunca apoie a carga na ponta do gancho, alto risco de acidente e danificação do equipamento.  
As travas de segurança devem estar livres apoiadas na ponta do gancho a fim de garantir uma operação segura.

### DADOS TÉCNICOS:

#### RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

CARGA NOMINAL	<b>6000 KG</b>
ELEVAÇÃO PADRÃO	<b>3000MM</b>
CORRENTE DE ELOS	<b>10x30 MM COM DOIS RAMAIS</b>
ESFORÇO NECESSÁRIO PARA ATINGIR CARGA MÁXIMA	<b>34 daN</b>
ABERTURA MÁXIMA DO GANCHO	<b>50MM</b>
PESO	<b>31 KG</b>
LARGURA	<b>180 x 190MM</b>
NORMA FABRICAÇÃO	<b>NBR 16.324</b>

#### Fonte:

<https://www.cmco.com/pt-br/Produtos/produtos-de-icamento-e-elevacao/talhas-manuais/talhas-manuais-de-alavanca/cm-s653-b-talha-manual-de-alavanca/>