



## Patesca com gancho 4 ton. Ø 8” KOCH com gancho

### Indicado para:

Operações auxiliares de movimentação de carga, principalmente em conjunto com guinchos de alavanca para desvios de cabos de aço ou aumento da capacidade de carga.

Em termos práticos cada unidade possibilita aumento em até 95% da capacidade de carga de um guincho de alavanca.

### Dica:

Não há limite para essa multiplicação de carga, podendo ser empregada várias patescas juntamente com um único guincho de alavanca até alcançar a capacidade de carga necessária para uma determinada operação.

### DADOS TÉCNICOS:

#### RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

CARGA NOMINAL	<b>4.000 KG</b>
CABO DE AÇO SUPORTADO	<b>Ø ½” A 5/8”</b>
DIÂMETRO ÚTIL ROLDANA	<b>8” (203,2 MM)</b>
REDUÇÃO DE ESFORÇO	<b>2:1</b>
ABERTURA MÁXIMA DO GANCHO	<b>51 MM</b>
PESO	<b>14,9 KG</b>
ALTURA	<b>520 MM</b>
LARGURA	<b>101 MM</b>
DIÂMETRO EXTERNO	<b>235 MM</b>

Fonte: <http://kochmetalurgica.com.br/produtos/outros-equipamentos/patescas>