



# Curvadora hidráulica de tubo aço carbono ½" a 6"

## **FAREX CT-6**

#### Indicado para:

Curvar tubos de aço carbono conforme normas SCHEDULE 40 e 80 em ângulos de até 90° por etapa.

Dica: Deve ser utilizado preferencialmente com uma bomba hidráulica elétrica para uma maior eficiência no trabalho.

### Atenção:

O trabalho com outros padrões de tubo pode gerar graves problemas, por exemplo tubos de paredes mais finas podem amassar e tubos de parece mais grossa podem danificar as matrizes e/ou estourar o sistema hidráulico da máquina e principalmente causar um acidente de trabalho grave.

Pode ocorrer entrada de ar no sistema toda vez que ocorrer mudança brusca de temperatura, seja durante transporte, seja no local de trabalho de acordo com mudança de tempo ou após sucessivas operações, portanto antes da operação é sempre recomendável fazer o procedimento para conferir e tirar o ar do reservatório conforme instrução do manual ou boletim técnico.

## **DADOS TÉCNICOS:**

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TUBOS RECOMENDADOS

DUREZA ATÉ 40KG/MM2

1/2" (21,3MM) COM 3,25 A 3,73MM ESPESSURA

3/4" (26,9MM) COM 3,25 A 3,91MM ESPESSURA

1" (33,70MM) COM 4,05 A 4,55MM ESPESSURA

1 1/2" (60,30MM) COM 4,05 A 5,08MM ESPESSURA

2" (76,10MM) COM 4,50 A 5,54MM ESPESSURA

2 1/2" (76,1) COM 4,50 A 7,01MM ESPESSURA

Rua Amélia Teixeira, 253, Inconfidentes - Contagem/MG



	3" (88,90mm) com 4,85 a 7,62mm espessura 4" (114,30mm) com 5,40 a 8,56mm espessura 5" (141,30mm) com 5,40 a 9,53mm espessura 6" (168,30mm) com 5,40° 10,97mm espessura
CAPACIDADE MÁXIMA DO CILINI	DRO 68 TONELADAS
Curso máximo do cilindro	400 мм
ÓLEO UTILIZADO	AWG 68
Temperatura de trabalho	5° A 55° C
Peso	465 KG
Dimensões	1.230 x 975 x 1.330 мм
Acessórios	Matriz 1/2" para curvadora Matriz 3/4" para curvadora Matriz 1" para curvadora Matriz 1 1/2" para curvadora Matriz 1 1/4" para curvadora Matriz 2" para curvadora Matriz 2" para curvadora Matriz 2 1/2" para curvadora Matriz 3" para curvadora Matriz 4" para curvadora Matriz 5" para curvadora Matriz 6" para curvadora Pino e contra matriz p/ curvadora 1/2" a 6" Adaptador de matrizes para curvadora 6" Conexão tipo engate rápido (fêmea) 10.000psi

#### Fonte:

http://farex.com.br/maquinas/curvadoras-de-tubos/maquina-de-curvar-tubos-hidraulica-acionamentomotorizado-ct-6/