



## Desincrustador pneumático 19 x 1,8” CHICAGO PNEUMATIC B18M

### Indicado para:

Remover material através de cisalhamento com agulhas;  
Muito utilizado para remoção de tinta e resíduos de concreto.

### Atenção:

É essencial que as instalações de ar comprimido disponibilizem ar seco e puro, com pressão apropriada especificada, devendo ser usado manômetro de linha com lubrificador, que deve ser instalado em uma saída de ar exclusiva para a ferramenta. Trabalhar com pressão baixa a ferramenta não funcionará corretamente ou não atingirá a potência máxima informada, trabalhar com a pressão muito acima do recomendado danificará a ferramenta ou reduzirá drasticamente a vida útil da mesma.

### DADOS TÉCNICOS:

#### RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE DA AGULHA	<b>19 x 1/8 (3)</b>
SOPROS POR MINUTO	<b>3.000</b>
PODER (JOULES)	<b>5,8 JOULE</b>
FURO	<b>23,5 MM</b>
TAMANHO DA LINHA DE ENTRADA DE AR	<b>1/4 ”</b>
MÍNIMO TAMANHO DA MANGUEIRA	<b>10 MM</b>
CONSUMO REAL DE AR	<b>2,6 L / s</b>
PRESSÃO DO SOM DBA	<b>100 DB (A)</b>
PODER SONORO	<b>111 DB (A)</b>

VIBRAÇÃO	<b>19,1 m / s<sup>2</sup></b>
INCERTEZA DE VIBRAÇÃO (K)	<b>5,67 m / s<sup>2</sup></b>
VIBRAÇÃO-ISO	<b>ISO-28927-9</b>
PESO	<b>2,6 KG</b>
DIMENSÕES	<b>185 x 43 x 330 MM</b>

Fonte: <http://www.cp.com/en/tools/products/percussivetools/b18m>.

