



Perfuratriz de concreto até 250mm elétrica 220v com suporte HUSQVARNA DMS240

Indicado para:

Perfurações médias de precisão, com brocas diamantadas em paredes, concreto armado, piso, teto.

Ideal para perfuração de dutos de ventilação, encanamentos, canos de evacuação de resíduos, barreiras e sinalizações.

Dica:

Possibilita furos em qualquer posição de trabalho desde que tenha superfície de apoio plana com disposição para fixação de chumbadores ou lisa para fixação através de base à vácuo.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO	220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO)
POTÊNCIA	2400 WATTS
CORRENTE	11 AMPERES
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	MONOFÁSICA/BIFÁSICA 220 VOLTS 50-60 Hz ESTÁVEL
GERADOR RECOMENDADO	3,5 KVA (MÍNIMO) COM CONTROLE DE CORRENTE
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	185 / 455 R.P.M.
Ø MÁX. DE PERFURAÇÃO CONCRETO	250MM COM BROCA DIAMANTADA
ENCAIXE PORTA BROCAS	ROSCA 1 1/4"
DISTÂNCIA FUROS DA BASE FIXAÇÃO	360 x 230 x 150 x 360M
PESO	23,3 KG
DIMENSÕES	
FAIXA DE MOVIMENTAÇÃO DA COLUNA	0-685,8MM
ALTURA	1020MM
LARGURA	300MM

COMPRIMENTO	570MM
ACESSÓRIOS	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA, MANOPLA DE ACIONAMENTO, BORRACHA DE VÁCUO, PLACA DE VÁCUO USINADA, CHAVE FIXA 36MM
OBSERVAÇÃO	EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO OU PICO DE ENERGIA, POR MEDIDA DE SEGURANÇA A FERRAMENTA DESLIGA AUTOMATICAMENTE E SÓ LIGARÁ NOVAMENTE APÓS RESFRIAMENTO, ACIONANDO O INTERRUPTOR. FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA USO DE ATERRAMENTO.

Fonte: <http://www.husqvarna.com/br/construction/products/drilling-product-range/dms-240/#features>

