Perfuratriz de concreto até 350mm elétrica 220v com suporte HUSQVARNA DM400

Indicado para:

Grandes perfurações de precisão, com brocas diamantadas em paredes, concreto armado, piso, teto.
Ideal para perfurações de evacuação de água, ventilação, perfuração em ângulo e perfuração contínua.

Dica:

Possibilita furos em qualquer posição de trabalho desde que tenha superfície de apoio plana com disposição para fixação de chumbadores ou lisa para fixação através de base à vácuo.

DADOS TÉCNICOS:

Resumo das especificações

Tensão	220 volts (monofásico/bifásico)
Potência	3200 Watts
Corrente	20 amperes
Rede elétrica recomendada	Monofásica/Bifásica 220 volts 50-60 Hz estável
Gerador recomendado	5kva (Mínimo) com controle de corrente
Nº de rotações (sem carga)	230/460/720 rpm - Baixa rotação 420/820/1250 rpm - Alta rotação
Ø máx. de perfuração concreto	350mm com broca diamantada
Encaixe porta brocas	rosca 1 ¼”
distância furos da base fixação	292x195x292x195
Peso	34,2kg
DIMENSÕES	
Faixa de movimentação da coluna	0-920mm
Altura	1100mm
largura	370mm

Rua Amélia Teixeira, 253, Inconfidentes – Contagem/MG
(31) 2566 9300 (31) 9 8711 8400 cpilocacao.com.br comercial@cpilocacao.com.br

COMPRIMENTO	590MM
ACESSÓRIOS	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA, MANOPLA DE ACIONAMENTO, BORRACHA DE VÁCUO, PLACA DE VÁCUO USINADA, CHAVE FIXA 36MM
OBSERVAÇÃO	EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO OU PICO DE ENERGIA, POR MEDIDA DE SEGURANÇA A FERRAMENTA DESLIGA AUTOMATICAMENTE E SÓ LIGARÁ NOVAMENTE APÓS RESFRIAMENTO, ACIONANDO O INTERRUPTOR. FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA USO DE ATERRAMENTO.

Fonte: https://www.husqvarnaconstruction.com/br/perfuracao-de-betao/dm400/