



Retificador de solda até 750 amperes 220/380/440v ESAB LHI 750

Indicado para:

Serviços pesados de solda e goivagem.

Atenção:

Maquina permite longas extensões elétricas e de solda mantendo um fluxo de trabalho, embora todos os acessórios devem estar conforme recomendações mínimas especificadas e em perfeitas condições de conservação.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO ENTRADA

3Ø 220/380/440 V

POTÊNCIA ENTRADA

53 KVA

CORRENTE MÁXIMA DE TRABALHO

140/81/70 AMPERES PARA 220/380/440v

REDE ELÉTRICA RECOMENDADA

TRIFÁSICA 220/380/440 VOLTS 50/60 HZ

DISJUNTOR OU FUSÍVEL RETARDADOS RECOMENDADO

160/10/90 AMPERES PARA 220/380/440v

GERADOR RECOMENDADO

55 KVA COM CONTROLE CORRENTE

DIÂMETRO MÍNIMO EXTENSÃO CABO ELÉTRICO RECOMENDADO	4 x 35MM ² REDE TRIFÁSICA
PLUG ELÉTRICO RECOMENDADO	125 AMPERES (3 PINOS + TERRA) 380/440V 200 AMPERES (3 PINOS + TERRA) 220V
DIÂMETRO MÍNIMO CABO DE SOLDA RECOMENDADO	90MM ²
PESO	225 KG
DIMENSÕES	780 x 950 x 870MM
FAIXA DE CORRENTE SOLDADA	65-425 AMPERES
CARGAS AUTORIZADAS	750AMPERES A 30% FATOR TRABALHO 600AMPERES A 60% FATOR TRABALHO 465AMPERES A 100% FATOR TRABALHO
ACESSÓRIOS (SOB CONSULTA)	CABO DE SOLDADA
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP 22